



Kačírková lišta univerzální TOPWET TW KL AL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	separace a ukončení u střech s přitežující vrstvou kačírku, substrátu, příp. pochozích ploch
materiál	hliník, tl. 1,5 mm
třída zatížení	K3 – 300 kg
certifikace	dle ČSN EN 1253
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
popis	Kačírková a okrajová lišta pro střechy s přitežující vrstvou kačírku a ukončení profilu dlažby. Materiál: hliník tl.1,5 mm, délka lišty 2000 mm. Lišta má po 250 mm otvory pro provlečení přířezu všech druhů hydroizolace. Tuhost lišty je zajištěna ohybem 10 mm na koncích obou ramen. Součástí dodávky je spojovací díl pro snadné napojení další lišty. Uchycení lišty k podkladu se provádí páskem hydroizolace

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kačírková a okrajová lišty

Typ	Rozměry [mm]		
	výška	základna	délka
TW KL AL 40	40	65	2000
TW KL AL 50	50	65	2000
TW KL AL 60	60	65	2000
TW KL AL 70	70	65	2000
TW KL AL 80	80	80	2000
TW KL AL 90	90	80	2000
TW KL AL 100	100	80	2000
TW KL AL __	--	80	2000