



## Detailový pás TOPWET TW FLEX

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

<b>určení</b>	detailový pás pro krytiny z modifikovaných asfaltových pásů
<b>materiál</b>	asfalt
<b>výrobce</b>	DWS Pohl GmbH, Nickeputz 33, D-52349 Düren, Německo
<b>popis</b>	Pás bez nosné vložky tloušťky 5 mm s minerálním šedo-zeleným posypem, bez okrajů pro svařování, elastický, s průtažností 1000 %, zpracovatelný i bez použití plamene, s vysokou odolností proti proražení.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

#### Detailový pás TOPWET TW FLEX

parametr	hodnota	tolerance
Tloušťka	5,0 mm	± 0,2 mm
Hmotnost	5400 g/m <sup>2</sup>	+ 0,15 / -0,1
Odolnost teplotám	100°C	0
Odolnost ohybu	-25°C	0
Obsah plniv	2%	± 0,02
Bod měknutí	125°C	0
Elastická průtažnost	> 1000%	
Odolnost proti dalšímu protažení při 750% protažení		
v podélném směru	0,4 N/mm <sup>2</sup>	± 0,2
v příčném směru	0,4 N/mm <sup>2</sup>	± 0,2

Odolnost přelétavému ohni a sálajícímu teple dle DIN 4102 díl 1 a 7

### MONTÁŽNÍ POSTUP

1. Nahřejte plamenem zadní stranu detailového pásu
2. Roztáhněte na průměr prostupu a protáhněte přes prostup
3. Detailový pás natavte k podkladnímu asfaltovému pásu
4. Hotový prostup

